



# EKT

Trennschalter mit sichtbarer Trennung

# TRENNSCHALTER MIT SICHTBARER TRENnung

## TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	3000V
Stehwechselspannung: (Luft- / Trennstrecke)	11,5/13,8 kV
Überspannungskategorie:	OV3
Belastungsklasse:	VI
Betätigung:	Motor- und Kurbelantrieb
Umgebungsbedingungen:	Innenraumaufstellung

Typ	Ausführung	Bemessungs- betriebsstrom*	Bemessungs- kurzzeitstrom**	Anzahl Schaltungen	Abmessung LxBxH	Gewicht kg
EDT20	Doppeltrenner	2500	80	20.000	415x160x395	12
EDT40	Doppeltrenner	4000	80	20.000	415x160x395	13
EKT40	Kleintrenner	4000	80	20.000	450x285x253	20
EKT60	Kleintrenner	6000	80	20.000	450x285x253	24
EST10	Schienentrenner	1000	63	30.000	290x165x330	8
EST25	Schienentrenner	2500	80	30.000	370x165x381	13
EST40	Schienentrenner	4000	80	30.000	370x165x430	17
ETT12	Tripeltrenner	1250	40	20.000	564x160x395	13
EUT20	Umschalttrenner	2500	80	20.000	415x160x395	12
EUT40	Umschalttrenner	4000	80	20.000	415x160x395	13

\* A DC  
\*\* kA DC

