

EKS Erdungskurzschließer



Erdungskurzschließer

Typ Innenaufstellung

Gleichstromunterwerke

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung U_n	750 V
Bemessungsspannung U_{Ne}	900 V
Thermischer Dauerstrom	800 A
Versorgungsspannung	60 V DC / 110 V DC / 220 V DC (andere Spannungen auf Anfrage)
Ansprechspannung	DIN EN 50122 (parametrierbar)
Arbeitsweise	„Arbeitsstromauslöser“ (normally open oder normally closed auf Anfrage)
Schalthäufigkeit	bis zu 360 mal/h
Schaltspiele (bei regelmäßiger Wartung)	ca. 10 Mio



TYPENÜBERSICHT

AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN B × H × T
Korpus: Anreih-Schranksystem Rittal VX25	600 × 2200 × 600 mm

Erdungskurzschließer für Innenaufstellung (Schalt- und Kuppelstellen) und Außenaufstellung

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung U_n	750 V
Bemessungsspannung U_{Ne}	900 V
Thermischer Dauerstrom	800 A
Einschaltvermögen	20 kA
Ausschaltvermögen	800 A
Versorgungsspannung	60 V DC / 110 V DC / 220 V DC / 230 V AC (andere Spannungen auf Anfrage)
Ansprechspannung	DIN EN 50122 (parametrierbar)
Arbeitsweise	„Ruhestromauslöser“ (normally closed oder normally open auf Anfrage)
Schalthäufigkeit	bis zu 360 mal/h
Schaltspiele (bei regelmäßiger Wartung)	ca. 10 Mio



TYPENÜBERSICHT (Kompaktschrank in Sandwichbauweise aus GFK)

AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN B × H × T
Innenaufstellung [1]	800 × 1780 × 500 mm
Außenaufstellung [2]	1100 × 1100 × 500 mm
Sockel (optional für Außenaufstellung)	900 × 1075 × 490 mm

Kontaktieren Sie uns

ELPRO GMBH
Marzahner Str. 34
13053 Berlin

T +49 30 9861 0
E info@elpro.de
W elpro.de

